



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Jack Plate Manual — AXA Marine System (40–300 HP)

1. FIXAREA PE OGLINDA BĂRCII

Jack plate-ul trebuie montat folosind:

- Șuruburi din oțel inoxidabil 1/2"
- Șaibe inox 1/2"
- Piulițe autoblocante cu inserție nylon



Recomandare: aplicați pastă anti-gripare (anti-seize) pe toate șuruburile înainte de montaj.

2. POZIȚIONARE CORECTĂ

- Partea scurtă a ansamblului se montează pe oglinda (transomul) bărcii.
- Partea lungă se montează către motor.

3. REGLAREA ÎNĂLȚIMII MOTORULUI

Reglajul se face din partea superioară a ansamblului:

1. Slăbiți cele 6 șuruburi laterale.
2. Rotiți șurubul central:
 - sens orar → ridică motorul
 - sens invers acelor de ceasornic → coboară motorul
3. După reglaj:
 - strângeți ferm toate cele 6 șuruburi laterale.

4. VERIFICĂRI DUPĂ INSTALARE

- Verificați alinierea motorului.
- Verificați strângerea tuturor șuruburilor.
- Efectuați un test la turație redusă.



ATENȚIE

- Verificați periodic toate prinderile.
- Nu utilizați produsul dacă există jocuri sau slăbiri.
- Instalarea incorectă poate duce la avarii sau accidente.



RECOMANDARE

Instalarea se recomandă a fi realizată de personal calificat.